

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 230048

**1.- Producto:**  
MORCEMDRY FIX

**2.-Uso previsto:**

Membrana impermeabilizante monocomponente, reforzada con fibras, de endurecimiento y secado rápido, sin polvo, dotada de alta flexibilidad y tiempo abierto ampliado, para impermeabilización .

**3.-Fabricante:**

GRUPO PUMA SL con domicilio en: Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba www.grupopuma.com

**4.-Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):**

3 para estanqueidad de agua y 4 para el resto de características


**5.-Organismo notificado:**

APPLUS nº 370

**6.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Notas	Especificación técnica Armonizada
Resistencia a la adherencia inicial en tracción	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	UNE- EN-14891:2017
Estanqueidad	Sin penetración	A.7	
Resistencia a la propagación de fisuras	$\geq 0.75 \text{ mm}$	A.8 y condiciones declaradas	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del clima /envejecimiento térmico	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del agua /humedad	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 ó A.6.4	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra el contacto del agua de cal	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra las heladas y los ciclos hielo/deshielo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Sustancias peligrosas	Apartado 4.2		

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6  
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3,  
 de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011  
 Firmado por y en nombre del fabricante:  
 Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 10/11/2022



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL  
Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba  
22  
Nº: 230048

**UNE-EN-14891**

**MORCEMDRY FIX**

Membrana impermeabilizante monocomponente, reforzada con fibras, de endurecimiento y secado rápido, sin polvo, dotado de alta flexibilidad

<b>Resistencia a la adherencia inicial en tracción</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Estanqueidad</b>	<b>Sin penetración</b>
<b>Resistencia a la propagación de fisuras</b>	<b>≥0.75 mm</b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del clima /envejecimiento térmico</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción del agua /humedad</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra el contacto del agua de cal</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra las heladas y los ciclos hielo/deshielo</b>	<b>≥0.5 N/mm<sup>2</sup></b>