

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 120100

1. **Producto:**
PEGOLAND PORCELÁNICO BLANCO
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, PEGOLAND PORCELÁNICO BLANCO, para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores. Revestimiento de piscinas con mosaico vítreo.
4. **Sistema de evaluación:**
3
5. **Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 71346, 71384, 71405, 71434, 71487, 74049, 75253, 75394, 75451, 75465, 75471, 75475, con fecha febrero, marzo, abril de 2004 y nº 2508369 con fecha agosto de 2005, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 23010056, 4019119 con fecha febrero y septiembre de 2004, nº 08-5019 con fecha octubre de 2008, en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 0,5N/mm ²	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5N/mm ² ≥ 0,5N/mm ² ≥ 0,5N/mm ²	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 07/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND PORCELÁNICO BLANCO Nº: 120100 EN-12004:2007+A1:2012	
Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores. Revestimiento de piscinas con mosaico vítreo.	
Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm ²
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm ²
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	≥ 0,5N/mm ²
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 0,5N/mm ²
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad