

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 500018-01

**1.- Producto:** NIVELAND 3

**2.-Uso previsto:** Pasta autonivelante de cemento, tipo CT-C20-F6, para la preparación de suelos interiores, la instalación de pavimentos ligeros como cerámica, parquet, moqueta etc., para espesores de 1 a 3 mm

**3.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**4.-Sistema de evaluación:** 4

**5.-Prestaciones declaradas**

| Características esenciales       | Prestaciones           | Normas armonizadas |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Reacción frente al fuego         | Clase A1               | EN-13813:2003      |
| Emisión de sustancias corrosivas | CT                     |                    |
| Permeabilidad al agua            | NPD                    |                    |
| Permeabilidad al vapor de Agua   | NPD                    |                    |
| Resistencia a compresión         | C20                    |                    |
| Resistencia a Flexión            | F6                     |                    |
| Aislamiento acústico             | NPD                    |                    |
| Absorción acústica               | NPD                    |                    |
| Resistencia Térmica              | NPD                    |                    |
| Resistencia Química              | NPD                    |                    |
| Sustancias peligrosas            | Ver Ficha de seguridad |                    |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5  
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3  
 Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

05

Nº: 500018-01

**EN 13813**

**NIVELAN 3**

Pasta autonivelante de cemento, para la preparación de suelos interiores, la instalación de pavimentos ligeros como cerámica, parquet, moqueta etc., para espesores de 1 a 3 mm .

**Reacción al fuego :** Clase A1

**Emisión de sustancias corrosivas :** CT

**Resistencia a compresión:** C20

**Resistencia a Flexión:**F6