



**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÕES Nº:
210108**

1.- Produto:
MORCEMDRY F

2.-Uso previsto:
Produto de impermeabilização CM02 para betão, aplicado em fase líquida

3.-Fabricante:
GRUPO PUMA SL com domicílio em: Avda. Agrupación Córdoba nº 17 ,14014 Córdoba www.grupopuma.com

4.-Sistema de avaliação e verificação da constância das prestações do produto (EVCP): 3 para estanqueidade de água e 4 para o resto das características

5.-Organismo notificado:
APPLUS nº 370

6.-Prestações declaradas

Características essenciais	Prestações	Notas	Especificação técnica harmonizada
Resistência à aderência inicial em tração	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.2	UNE- EN-14891:2017
Estanqueidade	Sem penetração	A.7	
Resistência à propagação de fissuras	$\geq 0,75 \text{ mm}$	A.8 e condições declaradas	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação do clima /envelhecimento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.5	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra a ação da água /humidade	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.3 ou A.6.4	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra o contacto da água de cal	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.9	
Durabilidade da aderência inicial em tração contra as geadas e os ciclos de gelo/degelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	A.6.6	
Substâncias perigosas	Ponto 4.2		

As prestações do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com as características declaradas no ponto 6. A presente declaração de características é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 3, em conformidade com o Regulamento (UE) 2024/3110.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Córdoba, 26.02.26

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba nº 17
14014 Córdoba
18
Nº: 210108

UNE-EN-14891

MORCEMDRY F

Produto de impermeabilização cimentício aplicado em fase líquida
para todas as aplicações exteriores e piscinas sob peças cerâmicas

Resistência à aderência inicial em tração	≥0,5 N/mm²
Estanqueidade	Sem penetração
Resistência à propagação de fissuras	≥0,75 mm
Durabilidade da aderência inicial em tração	
contra a ação do clima/envelhecimento térmico	≥0,5 N/mm²
Durabilidade da aderência inicial em tração	
contra a ação da água/humidade	≥0,5 N/mm²
Durabilidade da aderência inicial em tração	
contra o contacto com a água de cal	≥0,5 N/mm²
Durabilidade da aderência inicial em tração contra	
geadas e ciclos de gelo/degelo	≥0,5 N/mm²