

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 200070-1

1. **Producto:**
PUMABLOCK MORTERO ADHESIVO GRIS

2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com

3. **Uso previsto:**
Mortero prescrito de albañilería para uso corriente G, para levantar bloques de hormigón celular.

4. **Sistema de evaluación:**
4

5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Proporción de componentes (en volumen)	Cemento: 34,1% Áridos: 65,9%	EN 998-2:2018
Adhesión	NPD	
Contenido en cloruros	NPD	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	$\leq 0,35 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu 5/20$	
Conductividad térmica (λ_{10} , seco)	0,50 W/m·K	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 13/01/2023



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
 Avda. Agrupación Córdoba, Núm.17
 14014 CÓRDOBA

23

PUMABLOCK MORTERO ADHESIVO GRIS

Nº: 200070-1

EN 998-2

Mortero prescrito de albañilería para uso corriente G, para
 levantar bloques de hormigón celular

Proporción de componentes en volumen	Cemento: 34,1% Árido: 65,9%
Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua	$\leq 0,35 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu 5/20$
Conductividad térmica	0,50 W/m·K
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad