

DECLARATION DE PERFORMANCES N°: 801115-1

1. **Produit:**
MORCEMSEC ENLUCIDO CON CAL
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:**
Mortier d'enduit à base de chaux aérienne pour le plâtrage et l'enduit en couche épaisse.
Épaisseurs jusqu'à 2 cm.
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorption de l'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique : ($\lambda_{10,dry}$)	PND	
Adhesion	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forme de la rupture A/B	
Durabilité	PND	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signe par et au nom du fabricant :
Date et lieu d'émission: Córdoba, 01/06/21



Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

20

MORCEMSEC ENLUCIDO CON CAL

Nº: 801115-1

EN 998-1

Mortier d'enduit à base de chaux aérienne pour le plâtrage et l'enduit en couche épaisse. Épaisseurs jusqu'à 2 cm.

Réaction au feu	Classe A1
Absorption de l'eau	W2
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$
Adhesion	$\geq 0.3\text{N/mm}^2$ Forme de la rupture A/B