

# DECLARATION DE PERFORMANCES

## N°: 800033-021

**1.- Produit:** MORCEMSEC COUCHE FINE BLANC

**2.-Emploi prévu:** Mortier d'enduit coloré, CR CSIV W2, pour enduissage extérieur et intérieur, projeté, pour la finition jusqu'à 1 cm, imperméable à l'eau de pluie.

**3.-Fabricant:** GRUPO PUMA Algérie Zone Industrielle, ilot 214, N°27· Sidi Bel Abbès 22000, Algérie. www.grupopuma.com

**4.-Système d'évaluation:** 4

**5.-Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN-998-1:2010
Absorption de l'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité thermique : ( $\lambda_{10}$ , sec)	NPD	
Adhérence	$\geq 0.3\text{N/mm}^2$ Forme de rupture A/B	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 5. Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.

Signé par et au nom du fabricant:

Date et lieu d'émission: Málaga, 30/04/2021



Directeur technique: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA Algérie  
Zone Industrielle, ilot 214, N°27, Sidi Bel Abbès 22000,  
Algérie.  
18  
N°: 800033-021

**EN 998-1**

**MORCEMSEC COUCHE FINE BLANC**

Mortier d'enduit coloré, CR CSIV W2, pour enduissage extérieur et intérieur,  
projeté, pour la finition jusqu'à 1 cm, imperméable à l'eau de pluie.

**Réaction au feu:** Classe A1

**Absorption de l'eau:** W2

**Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau:**  $\mu \leq 15$

**Adhérence :**  $\geq 0.3\text{N/mm}^2$  Forme de rupture A/B