

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 210306

1.- Producto: MORCEMREST MH

2.-Uso previsto: Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC.
Para reparación del hormigón en zonas de difícil acceso, recrecidos o regeneraciones de elementos estructurales de hormigón .Para espesores entre 20 y 100 mm

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R4	EN-1504-3:2005
Contenido en iones cloruros	$\leq 0.05\%$	
Adhesión	$\geq 2\text{Mpa}$	
Resistencia ala carbonatación	Pasa	
Módulo de elasticidad	$\geq 20\text{Gpa}$	
Compatibilidad térmica parte 1	$\geq 2\text{Mpa}$	
Absorción capilar	$\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	
Reacción al fuego	A1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
13
Nº: 210306

EN 1504-3

MORCEMREST MH

Producto para reparación estructural del hormigón con mortero CC.
Para reparación del hormigón en zonas de difícil acceso, recrecidos o regeneraciones de
elementos estructurales de hormigón. Espesor de aplicación entre 20-100mm
(a base de cemento hidráulico)

Resistencia a compresión : Clase R4

Contenido en iones cloruros : $\leq 0.05\%$

Adhesión: $\geq 2\text{Mpa}$

Resistencia a la carbonatación: Pasa

Módulo de elasticidad: $\geq 20\text{Gpa}$

Compatibilidad térmica Parte 1: $\geq 2\text{Mpa}$

Absorción capilar: $\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Reacción al fuego : A1