

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 860041-01

1. **Producto:**
MORCEMCAL ESTRUCTURAL

2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA S.L con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com

3. **Uso previsto:**
Mortero para revoco y enlucido GP CSIV W2, a base de cal hidráulica natural, para revoque y enfoscado exterior e interior.


4. **Sistema de evaluación:**
4

5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Adhesión	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	EN 998-1:2018
Reacción frente al fuego	A1	
Absorción de agua	W2	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
Conductividad térmica ($\lambda_{10, \text{seco}}$)	1,11	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones validas en el lugar previsto de utilización del mortero	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 31/08/2021



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17
14014 CÓRDOBA
21

MORCEMCAL ESTRUCTURAL

Nº: 860041-01

EN 998-1

Mortero para revoco y enlucido GP CSIV W2, a base de cal hidráulica natural,
para revoque y enfoscado exterior e interior.

Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua	W2
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$
Adhesión	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B