

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 105290-161

1. Produto:

PEGOLAND DOS PORCELANICO BLANCO

2. Fabricante:

GRUPO PUMA ESPAÑA SL com domicilio em:

Avda. Agrupación Córdoba, 17

14014 Córdoba (Córdoba)

www.grupopuma.com

3. Utilização prevista:

Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, Pegoland Dos Porcelánico Branco (C2TE). Para a instalação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e lambris, revestimentos de piscinas e sobreposições em pavimentos interiores, adesão de todos os tipos de peças cerâmicas, grés porcelânico, mármore, granito e pedra natural.

4. Sistema de avaliação:

3

5. Organismos notificados:

Foram realizados os ensaios tipo 2822688, 2822921 com data de agosto de 2008, 3001509 com data de janeiro de 2010, 3101523, 3101524 com data de janeiro de 2011, 0201/01/2012/004313 e 0/71201861/1/01 com data de abril e maio de 2012 em CEMOSA nº 1377 (Málaga) e 08/1074-3968, 08/3231-3085, 08/3231-3086 com data de abril, setembro e dezembro de 2008, 11/2654-662 com data de maio de 2011 na APPLUS nº 0370 (Barcelona), obtendo-se os mesmos resultados do produto para todas as fábricas.

6. Desempenho Declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: - Aderência Inicial à tração	≥ 1N/mm ²	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água - Aderência à tração após envelhecimento térmico - Aderência à tração após ciclos gelo/degelo	≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ² ≥ 1N/mm ²	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.


A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 17/04/2023



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 08	
PEGOLAND DOS PORCELANICO BLANCO Nº: 105290-161 EN-12004:2007+A1:2012 Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para pavimentos e paredes, aplicação em interior e exterior.	
Reação ao fogo:	Classe E
Aderência:	
- Aderência inicial à tração:	≥ 1N/mm ²
Durabilidade:	
- Aderência à tração após imersão em água:	≥ 1N/mm ²
- Aderência à tração após envelhecimento térmico:	≥ 1N/mm ²
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:	≥ 1N/mm ²
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de Segurança