

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 821366

1.- Producto: MORCEM ESTUCO EXTRAFINO

2.-Uso previsto: Mortero coloreado de cal, para revestimiento y decoración , para aplicar sobre Morcem Estuco Fino liso , en interiores y exteriores para un espesor menor de 1 mm

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN-998-1:2010
Absorción de agua	W0	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
-Conductividad Térmica :($\lambda_{10,seco}$)	0.20W/mK (valor tabulado)	
Adhesión	$\geq 0.2N/mm^2$ Forma de rotura B	
Durabilidad	Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
08
Nº: 821366

EN 998-1

MORCEM ESTUCO EXTRAFINO

Mortero coloreado de cal , para revestimiento y decoración , para aplicar sobre Morcem Estuco Fino liso , en interiores y exteriores para un espesor menor de 1 mm

Reacción al fuego : Clase A1

Absorción de agua: W0

Coefficiente de difusión de vapor de agua: $\mu \leq 15$

Adhesión : $\geq 0.2 \text{N/mm}^2$ Forma de rotura A/B

Conductividad Térmica : $(\lambda_{10, \text{seco}}) 0.20 \text{w/mK}$ (valor tabulado)

Durabilidad: Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero