


## DECLARATION DE PERFORMANCES

### N°: 800002-2

1. **Produit:** MORCEMSEC CAPA GRUESA BLANCO PROYECTADO
2. **Emploi prévu:** Mortier d'enduit coloré, CR CSIV W2, projetable jusqu'à 2 cm par couche, pour la réalisation des enduits extérieurs imperméables à l'eau de pluie.
3. **Fabricant:** GRUPO PUMA SL avec domicile: rue Conrado del Campo n° 2 29590 Campanillas (Málaga). [www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
4. **Système d'évaluation:** 4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN-998-1:2010
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 15$	
Conductivité Thermique: ( $\lambda_{10,sec0}$ )	NPD	
Adhérence après cycles climatiques de conditionnement	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ (rupture type A/B)	
Durabilité	NPD.	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes aux déclarées dans le point 5.  
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3.  
 Signé par et au nom du fabricant :  
 Date et lieu d'émission: Malaga 1/07/2015



Directeur Technique: Jose A. Ferre Martinez.



GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
05  
Nº: 800002-2

**EN 998-1**

**MORCEMSEC CAPA GRUESA PROYECTADO**

Mortier d'enduit coloré, CR, projetable jusqu'à 2 cm par couche, pour la réalisation des enduits extérieurs imperméables à l'eau de pluie.

**Réaction au feu :** Clase A1

**Absorption d'eau:** W2

**Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau:**  $\mu \leq 15$

**Adhérence:**  $\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$  Rupture type A/B