

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 210078

1.- Producto:

MORCEMGROUT 500

2.-Uso previsto:

Productos para la reparación y protección del hormigón. Mortero de altas resistencias para rellenos y anclajes de maquinarias, nivelación de apoyos y puentes, espesor de aplicación de 20 a 200 mm. Principio 4, método 4.1

3.-Fabricante:

GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):

2+ más 4

5.-Organismo notificado:

Applus nº 0370, Certificado de conformidad del control de Producción nº0370-CPR-2578

6.-Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Normas armonizadas | Especificación técnica Armonizada |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Resistencia al arrancamiento, desplazamiento | ≤0.06 mm | EN 1881 | EN-1504-6:2006 |
| Contenido en iones cloruros | ≤0.05% | EN 1015-17 | |
| Sustancias peligrosas | Ver Ficha de seguridad | | |
| Reacción al fuego | A1 | EN 13501 | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3,
de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 21/10/2016

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez





0370

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
16

Nº: 210078

0370-CPR-2578

1504-6

MORCEMGROUT 500

Mortero de altas resistencias para rellenos y anclajes de maquinarias,
nivelación de apoyos y puentes, espesor de aplicación de 20 a 200 mm.

Resistencia al arrancamiento ,desplazamiento : $\leq 0.6\text{mm}$ a una carga de 75KN

Contenido en iones cloruros : $\leq 0.05\%$

Reacción al fuego : A1