

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 120032-158

- 1. Producto:**
PEGOLAND ESPECIAL GRIS
- 2. Fabricante:**
GRUPO PUMA SL con domicilio en:
C/ Conrado del Campo nº2
29590 Campanillas (Malaga)
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**
Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Especial Gris, para encolado de piezas de absorción >3% y mosaicos vítreos, en pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores. Apto para colocación de cerámica de baja absorción ($\leq 3\%$) en pavimentos y revestimientos interiores residenciales y de pública concurrencia peatonal, siempre que la longitud del lado mayor de la baldosa sea ≤ 30 cm.
- 4. Sistema de evaluación:**
3
- 5. Organismos notificados:**
Han realizado los ensayos tipo nº 71383, 71416, 71426, 71447, 75449, 79618, 80108 con fecha Marzo, Abril, Junio, Septiembre de 2004, y nº 201/1/2012/252 con fecha Enero de 2012, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 5029472, 5026638 con fecha Julio y Septiembre de 2005 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	


Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 09/02/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA SL C) Conrado del Campo nº2 29590 Campanillas (Malaga) 04	
PEGOLAND ESPECIAL GRIS Nº: 120032-158 EN-12004:2007+A1:2012 Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior	
Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad