

DECLARATION DE PERFORMANCES Nº: 150078

1. **Produit:**
TRADITERM FLEXIBLE
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à:
Avda Agrupación Córdoba 17,
14014 Córdoba
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:** Mortier avec une flexibilité maximale, pour le revêtement des panneaux isolants dans le système d'isolation thermique extérieur TRADITERM FLEXIBLE
4. **Système d'évaluation:**
3
5. **Organisme notifié:**
LGAI Technological Center S.A.
Rapport de tests Nº. 22/32305399-S
6. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Perméabilité à la vapeur d'eau	Moyenne (V2)	EN-15824:2017
Absorption d'eau	Moyenne (W2)	
Adhérence	>0.3 MPa	
Durabilité	PND	
Conductivité thermique	0,69-0,89 W/mK	
Réaction au feu	B-s2, d0	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 6.
Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant.
Date et lieu d'émission: Córdoba, 14/10/2022



Directeur technique: José A. Ferre Martínez



22/32305399-S

GRUPO PUMA, S.L

Avda. Agrupación Córdoba 17
14014 Córdoba

17

TRADITERM FLEXIBLE

Nº: 150078

EN-15824:2017

Mortier avec une flexibilité maximale, pour le revêtement des panneaux isolants dans le système d'isolation thermique extérieur TRADITERM FLEXIBLE

Perméabilité à la vapeur d'eau	Moyenne (V2)
Absorption d'eau	Moyenne (W2)
Adhérence	>0.3 MPa
Durabilité	PND
Conductivité thermique	0,69-0,89 W/mK
Réaction au feu	B-s2, d0
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité