

## Declaração de desempenho Nº: 501863-01

1. **Produto:**  
PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L con domicilio em:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
3. **Utilização prevista:**  
Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido, tipo CT C25 F5 B1,5, para lajes interiores aderentes até 50 mm e não aderentes até 100 mm.
4. **Sistema de avaliação:**  
4
5. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe E	EN 13813:2014
Emissões de substâncias perigosas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C25	
Resistência à flexão	F5	
Resistência à tração	B1,5	
Resistência ao desgastete	NPD	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção sonora	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência química	NPD	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:  
Local e data de emissão: Córdoba, 14/07/23



Diretor técnico:



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17  
14014 CÓRDOBA

16

**PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE**

**Nº: 501863-01**

**EN 13813**

Argamassa de regularização autonivelante de endurecimento rápido, tipo CT C25 F5 B1,5, para lajes interiores aderentes até 50 mm e não aderentes até 100 mm.

<b>Reacção ao fogo</b>	Classe E
<b>Emissões de substâncias perigosas</b>	CT
<b>Resistência à compressão</b>	C25
<b>Resistência à flexão</b>	F5
<b>Resistência à tração</b>	B1,5
<b>Substâncias perigosas</b> segurança	Ver ficha de dados de