

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 801054-2

1.- **Produto:** MORCEMSEC MULTIUSOS BRANCO INTERIOR

2.- **Fabricante:** PEGACOL Cimentos Cola, Lda. com sede em: Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal). Fábrica Alverca. www.grupopuma.com

3.- **Utilização prevista:** Argamassa de revestimento GP, para uso corrente em acabamentos interiores.

4.- **Sistema de avaliação:** 4

5.- **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Normas Harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe A1	EN-998-1:2010
Absorção de água:	W0	
Coefficiente de difusão de vapor de água:	NDP	
Condutividade Térmica ($\lambda_{10,seco}$):	NDP	
Adesão:	$\geq 0.2 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidade:	NDP	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Alverca, 02/01/2019



Director Técnico: José A. Ferre Martínez



PEGACOL Cimentos Cola, Lda.
Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal)
07

MORCEMSEC MULTIUSOS BRANCO INTERIOR

Nº: 801054-2

EN 998-1

Argamassa de revestimento GP, para uso corrente em acabamentos interiores.

Reação ao fogo: Classe A1

Absorção de água: W0

Adesão: $\geq 0.2 \text{ N/mm}^2$ - Forma de rotura A/B

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 801054-1

1.- **Produto:** MORCEMSEC MULTIUSOS CINZA INTERIOR

2.-**Fabricante:** PEGACOL Cimentos Cola, Lda. com sede em: Fornos de Cima – Calhandriz - 2615-641 Alverca (Portugal). Fábrica Alverca. www.grupopuma.com

3.- **Utilização prevista:** Argamassa de revestimento GP, para uso corrente em acabamentos interiores.

4.-**Sistema de avaliação:** 4


5.- **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Normas Harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe A1	EN-998-1:2010
Absorção de água:	W0	
Coefficiente de difusão de vapor de água:	NDP	
Condutividade Térmica ($\lambda_{10,seco}$):	NDP	
Adesão:	$\geq 0.2 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidade:	NDP	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Alverca, 02/01/2019



Director Técnico: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2, 29590 Campanillas (Málaga).
05

MORCEMSEC MULTIUSOS CINZA INTERIOR

Nº: 801054-1

EN 998-1

Argamassa de revestimento GP, para uso corrente em acabamentos interiores.

Reação ao fogo: Classe A1

Absorção de água: W0

Adesão: $\geq 0.2 \text{ N/mm}^2$ - Forma de rotura A/B