

DÉCLARATION DE PERFORMANCES


N° : 500087-01

1. **Produit :**
PAVILAND IMPRESO
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L situé à l'adresse
suivante : Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm. 17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Produit en poudre de type CT C40 F5 A12 qui, appliqué sur le béton frais, forme une couche de roulement monolithique présentant une très haute résistance à l'abrasion ainsi que des résistances mécaniques élevées à court terme.
4. **Système d'évaluation :**
4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe <u>A1</u>	EN 13813 :2014
Émission de substances toxiques	<u>CT</u>	
Perméabilité à l'eau	<u>NPD</u>	
Perméabilité à la vapeur d'eau	<u>NPD</u>	
Résistance à la compression	<u>C40</u>	
Résistance à la flexion	<u>F5</u>	
Résistance à l'usure	<u>A12</u>	
Isolation acoustique	<u>NPD</u>	
Absorption acoustique	<u>NPD</u>	
Résistance thermique	<u>NPD</u>	
Résistance chimique	<u>NPD</u>	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Córdoba, 10/09/26



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

PAVILAND IMPRESO

Nº : 500087-01

EN 13813

Produit en poudre de type CT C40 F5 A12 qui, appliqué sur le béton frais, forme une couche de roulement monolithique présentant une très haute résistance à l'abrasion ainsi que des résistances mécaniques élevées à court terme.

Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances toxiques	CT
Résistance à la compression	C40
Résistance à la flexion	F5
Résistance à l'usure	A12
Substances dangereuses	Voir Fiche de Sécurité