

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 501040


1. **Produto:**
PAVILAND RECRECIDO
2. **Distribuidor:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L com domicilio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Argamassa de regularização fluida cimentícia de presa normal tipo CT C25 F6 B2.0, para a preparação de pavimentos para uso pedonal, em interiores e exteriores, para a colocação de revestimentos. Para espessuras de 10 a 60 mm.
4. **Sistema de avaliação:**
4
5. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe A1	EN 13813:2014
Emissões de substâncias perigosas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C25	
Resistência à flexão	F6	
Resistência à tração	B2,0	
Resistência ao desgaste	NPD	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência química	NPD	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está conforme as prestações declaradas no ponto 5.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do distribuidor indicado no ponto 2, de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011.

Assinado por e em nome do distribuidor:
Local e Data de emissão: Córdoba, 11/02/26

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez





GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

PAVILAND RECRECIDO

Nº: 501040

EN 13813

Argamassa de regularização fluida à base de cimento de endurecimento normal tipo CT C25 F6 B2.0, para preparação de pavimentos de uso pedonal, em interiores e exteriores, para a colocação de revestimentos. Para espessuras de 10 a 60 mm.

Reação ao fogo	Classe A1
Emissões de substâncias perigosas	CT
Resistência à compressão	C25
Resistência à flexão	F6
Resistência à tração	B2,0