

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 600008-01

1.- Produto: MORCEMDUR -P

2.- Utilização prevista: Argamassa para reboco monomassa MORCEMDUR-P, tipo OC-CSIII-W2 para acabamento de fachadas e protecção frente à chuva com acabamento projecção de areia.

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL com domicilio em: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.- Sistema de avaliação: 4

5.- Desempenho declarado:


Características essenciais	Desempenho	Normas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe A1	EN-998-1:2010
Absorção de água	W2	
Permeabilidade à água após ciclos climáticos de envelhecimento	$\leq 1\text{ml/cm}^2$ após 48 horas	
Coefficiente de difusão de vapor de água	$\mu \leq 15$	
Conductividade Térmica :($\lambda_{10,\text{seco}}$)	NPD	
Aderência após ciclos climáticos	$\geq 0.3\text{N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidade	Avaliação baseada na aderência e permeabilidade à água após ciclos climáticos.	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 1/07/2013



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez