

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 600770-01

1. **Produit:**
MORCEMDUR RASPADO
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:** Mortier de plâtre monocouche OC CSIII W2, pour la finition de façade et la protection contre la pluie avec finition grattée
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorption d'eau	W2	
Perméabilité à l'eau	≤ 1 ml/cm ² après 48 heures	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	μ≤15	
Conductivité thermique (λ10,seco)	PND	
Adhérence	≥ 0,3 N/mm ² Forme de cassure A/B	
Durabilité	Évaluation fondée sur les dispositions valables et le lieu prévu pour l'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	Voir la fiche de données de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. Cette Déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant
Lieu et date d'émission : Cordoue, 18/11/2022



Directeur Technique: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA S.L
 Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
 14014 CÓRDOBA
 18

MORCEMDUR RASPADO
Nº: 600770-01
EN 998-1

Mortier de plâtre monocouche OC CSIII W2, pour la finition de façade et la protection contre la pluie avec finition grattée

Réaction au feu Classe A1

Absorption d'eau W2

Perméabilité à l'eau ≤ 1 ml/cm² après 48 heures

Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ≤15

Adhérence ≥ 0,3 N/mm² Forme de cassure A/B