

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 801153

1. **Producto:**
MORCEMSEC PROYECTABLE EXTERIOR

2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L con domicilio en:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com

3. **Uso previsto:**
Mortero para revoco y enlucido para uso corriente GP CSIII W2, para la realización de enfoscados exteriores proyectados hasta 1,5 cm de espesor, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

4. **Sistema de evaluación:**
4

5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	EN 998-1:2018
Absorción de agua	W2	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
Conductividad Térmica: ($\lambda_{10, \text{seco}}$)	PND	
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidad	PND	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 03/04/24



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L
 Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
 14014 CÓRDOBA

18

MORCEMSEC PROYECTABLE EXTERIOR

Nº: 801153

EN 998-1

Mortero para revoco y enlucido para uso corriente GP CSIII W2, para la realización de enfoscados exteriores proyectados hasta 1,5 cm de espesor, es impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua

Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua	W2
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad