

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 801110-1

- Produto:**
MORCEM ENLUCIDO FINO COM CAL
- Fabricante:**
GRUPO PUMA SL situado em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:**
Argamassa de revestimento em base de cal aérea. Para revestimento em camada fina sobre rebocos. Espessuras até 1 cm.
- Sistema de avaliação:**
4
- Desempenho Declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica Harmonizada
Reação ao fogo:	Classe A1	EN-998-1:2018
Absorção de água:	W2	
Coefficiente de difusão de vapor de água:	$\mu \leq 15$	
Condutividade Térmica ($\lambda_{10,seco}$):	PND	
Aderência:	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidade:	PND	
Sustâncias perigosas:	Ver Ficha de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Córdoba, 20/01/20



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
20

MORCEM ENLUCIDO FINO COM CAL

Nº: 801110-1

EN 998-1

Argamassa de revestimento em base de cal aérea. Para revestimento em camada fina sobre rebocos. Espessuras até 1 cm.

Reação ao fogo:	Classe A1
Absorção de água:	W2
Coeficiente de difusão de vapor de água:	$\mu \leq 15$
Aderência:	$\geq 0.3\text{N/mm}^2$ Forma de rotura A/B