

DECLARATION DE PERFORMANCES

N°: 500544-01

1. **Produit:**
NIVELAND 5
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA SL situé à: Avda Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba - www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu:** Pâte de ciment autonivelante, type CT C20 F6, pour la préparation des sols intérieurs, l'installation de chaussées de type léger comme la céramique, le parquet, la moquette, etc., pour des épaisseurs de 2 à 5 mm.
4. **Système d'évaluation:**
4
5. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 13813:2014
Émission de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C20	
Résistance à la flexion	F6	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 5.
 Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) no 305/2011.
 Signé par et au nom du fabricant.
 Date et lieu d'émission: Córdoba, 28/10/22



Directeur technique: José A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA, S.L

Avda. Agrupación Córdoba 17
14014 Córdoba

18

NIVELAND 5
Nº: 500544-01
EN 13813

Pâte de ciment autonivelante, type CT C20 F6, pour la préparation des sols intérieurs, l'installation de chaussées de type léger comme la céramique, le parquet, la moquette, etc., pour des épaisseurs de 2 à 5 mm.

Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances corrosives	CT
Résistance à la compression	C20
Résistance à la flexion	F6
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité