

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 215201

1.- Producto:

MORCEMREST SR-50

2.-Uso previsto:

Productos para la reparación y protección del hormigón. Producto R4, resistente a sulfatos , para reparación estructural del hormigón con mortero PCC. Para aplicaciones verticales sin encofrar. Admite espesores de 5 a 50 mm en vertical y para aplicaciones horizontales espesores de 10 a 100 mm. Principios 3-4 y 7, Método 3.1; 3.3; 4.4; 7.1 y 7.2

3.-Fabricante:

GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP):

2+ más 4

5.- Organismo notificado: Applus nº 0370, Certificado de conformidad del control de Producción nº0370-CPR-2578

6.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas	Especificación técnica Armonizada
Resistencia a compresión	Clase R4	EN12190	EN-1504-3 :2005
Contenido en iones cloruros	≤0.05%	EN 1015-17	
Adhesión	≥2Mpa	EN 1542	
Resistencia a la carbonatación	Pasa	EN 13295	
Módulo de elasticidad	≥20Gpa	EN 13412	
Compatibilidad térmica hielo/deshielo	≥2Mpa	EN 13687-1	
Absorción capilar	≤0.5Kg ^m -2h ^{-0.5}	EN 13057	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad		
Reacción al fuego	A1	EN 13501	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 21/10/2016



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0370

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
16
Nº: 215201

0370-CPR-2578

EN 1504-3

MORCEMREST SR-50

Producto resistente a sulfatos , para reparación estructural del hormigón con mortero PCC.
Para aplicaciones verticales sin encofrar. Admite espesores de 5 a 50 mm en vertical y para aplicaciones horizontales espesores de 10 a 100 mm.
(a base de cemento hidráulico polimerizado)

Resistencia a compresión : Clase R4
Contenido en iones cloruros : $\leq 0.05\%$
Adhesión: $\geq 2\text{Mpa}$
Resistencia a la carbonatación: Pasa
Módulo de elasticidad: $\geq 20\text{Gpa}$
Compatibilidad térmica Parte 1: $\geq 2\text{Mpa}$
Absorción capilar: $\leq 0.5\text{Kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$
Reacción al fuego : A1