

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 200123-01

1.- Producto: MORCEMBLOQUE

2.-Uso previsto: Mortero prescrito para albañilería de uso corriente G, para levantar obras de mampostería, ladrillo visto y bloque de hormigón

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Proporción de los componentes (en volumen)	Cemento 25% Áridos 75%	EN-998-2:2012
Resistencia de unión	NPD	
Contenido en iones cloruros	NPD	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	$\leq 0.2 \text{ kg/ m}^2 \text{ min}^{0.5}$	
-Coeficiente de difusión del vapor de agua	$\mu 15/35$	
-Conductividad Térmica :($\lambda_{10,seco}$)	NPD	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
05
Nº: 200123-01

EN 998-2

MORCEMBLOQUE

Mortero prescrito para albañilería de uso corriente G , para levantar obras de mampostería , ladrillo visto y bloque de hormigón

Proporción de componentes en volumen

Cemento : 25%

Áridos : 75%

-Reacción frente al fuego A1

-Absorción de agua : $\leq 0.2 \text{ kg/ m}^2 \text{ min}^{0.5}$

-Coeficiente de difusión del vapor de agua : $\mu 15/35$