

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 120032-158

- 1. Producto:**  
PEGOLAND ESPECIAL GRIS
- 2. Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**  
Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Especial Gris, para encolado de piezas de absorción >3% y mosaicos vítreos, en pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores. Apto para colocación de cerámica de baja absorción ( $\leq 3\%$ ) en pavimentos y revestimientos interiores residenciales y de pública concurrencia peatonal, siempre que la longitud del lado mayor de la baldosa sea  $\leq 30$  cm.
- 4. Sistema de evaluación:**  
3
- 5. Organismos notificados:**  
Han realizado los ensayos tipo nº 71383, 71416, 71426, 71447, 75449, 79618, 80108 con fecha Marzo, Abril, Junio, Septiembre de 2004, y nº 201/1/2012/252 con fecha Enero de 2012, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 5029472, 5026638 con fecha Julio y Septiembre de 2005 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
<b>Adherencia:</b> - Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidad:</b> - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
<b>Sustancias peligrosas:</b>	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6  
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 13/03/2024



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370, 1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
<b>PEGOLAND ESPECIAL GRIS</b>  <b>Nº: 120032-158</b>  <b>EN-12004:2007+A1:2012</b>  Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para pavimentos y revestimientos interiores, y pavimentos exteriores.	
<b>Reacción al fuego:</b>	Clase E
<b>Adherencia:</b>	
- Adherencia inicial a tracción:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
<b>Durabilidad:</b>	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas:</b>	Ver Ficha de Seguridad