

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 501870-01

1. **Produto:**
NIVELAND 10
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L com domicilio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Pasta autonivelante fibrada de cimento, tipo CT C25 F5, para a preparação de pavimentos interiores e a instalação de revestimentos leves como cerâmica, parquet, alcatifa, etc., para espessuras de 2 a 10 mm.
4. **Sistema de avaliação:**
4
5. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe A1	EN 13813:2014
Emissões de substâncias perigosas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C25	
Resistência à flexão	F5	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência química	NPD	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com as prestações declaradas no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2, de acordo com el Regulamento (UE) nº 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e Data de emissão: Córdoba, 19/03/2026

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

NIVELAND 10

Nº: 501870-01

EN 13813

Pasta autonivelante fibrada de cimento, tipo CT C25 F5, para a preparação de pavimentos interiores e a instalação de revestimentos leves como cerâmica, parquet, alcatifa, etc., para espessuras de 2 a 10 mm.

Reação ao fogo	Classe A1
Emissões de substâncias perigosas	CT
Resistência à compressão	C25
Resistência à flexão	F5
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança