

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: 940715

1.- Producto: BRICOCEM MORTERO RAPIDO

2.-Uso previsto: Mortero tipo CC para reparación no estructural del hormigón, para pequeñas reparaciones de hormigón, anclaje de marcos de puertas y ventanas, en los que se requiera un mortero de fraguado y endurecimiento rápido.

3.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

4.-Sistema de evaluación: 4

5.-Prestaciones declaradas


Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Resistencia a compresión	Clase R1	EN-1504-3:2005
Contenido en iones cloruros	$\leq 0.05\%$	
Adhesión	$\geq 0.8\text{Mpa}$	
Compatibilidad térmica parte 4	Sin fisuras	
Absorción capilar	$\leq 0.5\text{Kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	
Reacción al fuego	A1	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

13

Nº: 940715

EN 1504-3

BRICOCEM MORTERO RAPIDO

Mortero tipo CC para reparación no estructural del hormigón, para pequeñas reparaciones de hormigón, anclaje de marcos de puertas y ventanas, en los que se requiera un mortero de fraguado y endurecimiento rápido
(a base de cemento hidráulico)

Resistencia a compresión : Clase R1

Contenido en iones cloruros : $\leq 0.05\%$

Adhesión: $\geq 0.8\text{Mpa}$

Compatibilidad térmica Parte 4: Sin fisuras

Absorción capilar: $\leq 0.5\text{Kg m}^{-2}\text{h}^{-0.5}$

Reacción al fuego : A1