

## DECLARACION DE PRESTACIONES Nº: 100003

- 1. Producto:**  
PEGOLAND FLEX BLANCO
- 2. Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA SL con domicilio en:  
Avda. Agrupación Córdoba, 17  
14014 Córdoba (Córdoba)  
www.grupopuma.com
- 3. Uso previsto:**  
Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, PEGOLAND FLEX BLANCO, Para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas, adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.
- 4. Sistema de evaluación:**  
3
- 5. Organismos notificados:**  
Han realizado los ensayos tipo nº 18/17090-1233, 18/17555-1991, 18/17129-1303, 18/17292-1503, 18/17043-1128, 18/17056-1157, 18/17587-2050, 18/17226-1411, 18/17536-1948 con fecha Septiembre de 2018 y nº 18/17962-2671, 18/17962-2670 con fecha Octubre de 2018 y nº 18/18552-3573, 18/18553-503, 19/18553-504, 19/18554-146, con fecha Enero de 2019 y nº 18/18546-3565, 18/18548-3566, 18/18549-501 con fecha Febrero de 2019, en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
- 6. Prestaciones declaradas:**


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego:</b>	Clase E	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Adherencia:</b> - Adherencia inicial a tracción	$\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Durabilidad:</b> - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$ $\geq 1\text{N/mm}^2$	
<b>Sustancias peligrosas:</b>	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6  
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/3110, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 08/01/2025



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

 0370	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 18	
<b>PEGOLAND FLEX BLANCO</b>  <b>Nº: 100003</b>  <b>EN 12004:2007+A1:2012</b>  Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas.	
<b>Reacción al fuego:</b>	Clase E
<b>Adherencia:</b>	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
<b>Durabilidad:</b>	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 1N/mm <sup>2</sup>
<b>Sustancias peligrosas:</b>	Ver Ficha de Seguridad