

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° : 230038

1.- Produit : MORCEMDRY SF

2.- Usage prévu : Mortier de revêtement pour protection superficielle, mono-composant semi-flexible, avec une épaisseur minimale de couche de 2 mm.

3.-Fabricant : GRUPO PUMA ESPAÑA situé à l'adresse suivante : Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba. www.grupopuma.com.com

4.- Système d'évaluation : 4


5.- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes harmonisées
Degré de pénétration	Classe I < 10 mm	EN-1504-2 :2004
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$W \leq 0.1 \text{kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$	
Compatibilité thermique	Conforme	
Force d'adhérence par essai de traction	Conforme	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 3, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant :

Lieu et date d'émission : Córdoba, le 11/03/2026.



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba 17, 14014 Córdoba
23
Nº : 230038

EN-1504-2

MORCEMDRY SF

Mortier de revêtement pour protection superficielle, mono composant semi-flexible, avec une épaisseur minimale de couche de 2 mm.

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau : $\leq 0.1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$

Degré de pénétration : Classe I

Compatibilité thermique : Conforme

Force d'adhérence par essai de traction : Conforme