

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 501864-01

1. **Produto:**
NIVELAND 30R
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L. com domicilio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Argamassa autonivelante cimentícia, fibrada e de presa rápida, tipo CT C30 F6 B1,5, para a preparação de pavimentos interiores e a instalação de revestimentos leves como cerâmica, parquet, alcatifa, etc., para espessuras de 2 a 30 mm.
4. **Sistema de avaliação:**
4
5. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 13813:2014
Emissões de substâncias perigosas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C30	
Resistência à flexão	F6	
Resistência à tração	B1,5	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência impacto	NPD	
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante indicado no ponto 2, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e Data de emissão: Córdoba, 08/04/2026



Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez

CE	
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17 14014 CÓRDOBA 26	
NIVELAND 30R Nº: 501864-01 EN 13813 Argamassa autonivelante cimentícia, fibrada e de presa rápida, tipo CT C30 F6 B1,5, para a preparação de pavimentos interiores e a instalação de revestimentos leves como cerâmica, parquet, alcatifa, etc., para espessuras de 2 a 30 mm.	
Reação ao fogo	Classe E
Emissões de substâncias perigosas	CT
Resistência à compressão	C30
Resistência à flexão	F6
Resistência à tração	B1,5
Substâncias perigosas	Ver ficha de dados de segurança