

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº: A10003-002

1.- Producto: IMPERPUMA BM P-4

2.-Fabricante: GRUPO PUMA SL con domicilio en: C/ Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

3.-Uso previsto: Láminas flexibles bituminosas para la impermeabilización de cubiertas.

4.-Sistema de evaluación: 2+ / 3

5.-Organismos Notificados:

AENOR nº 0099

Certificación del CPF / Sistema 2+

0099/CPD/A85/0019 de 29/08/2006

AFITI-LICOF nº 1168

Ensayos tipo iniciales / Sistema 3

Informes de ensayos: nº 1425T08, 1425T08-2, 1425T08-3, EXAP-1425T08 realizado en marzo de 2008; nº 1194T07, 1194T07-2, 1194T07-3, EXAP-1194T07 y EXAP-1193T07 realizado en junio de 2007; nº 1193T07, 1193T07-2, 1193T07-3, ; nº 1426T08, 1426T08-2, 1426T08-3, EXAP-1426T08 realizado en abril de 2008

6.-Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| Comportamiento frente a un fuego externo: | NPD | EN-13707:2004+A2:2009 |
| Reacción al fuego: | Clase E | |
| Estanquidad: | Pasa | |
| Fuerza máxima de tracción: | 200 ± 100 N/50 mm | |
| - Longitudinal | 200 ± 100 N/50 mm | |
| - Transversal | | |
| Alargamiento en la fuerza máxima (long. y transv.): | 350 ± 100 % | |
| Resistencia a raíces: | NPD | |
| Resistencia a una carga estática: | NPD | |
| Resistencia al impacto: | NPD | |
| Resistencia al desgarro: | NPD | |
| Resistencia de juntas a cizalla - En dirección long y transv | NPD | |
| Durabilidad | | |
| - Plegabilidad | NPD | |
| - Resistencia a fluencia | | |
| Plegabilidad | ≤ -15 °C | |
| Sustancias peligrosas | Ver Ficha de seguridad | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/09/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



0099, 1168

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).
06

IMPERPUMA BM P-4

Nº: 10003-002

EN-13707:2004+A2:2009

Láminas flexibles bituminosas para impermeabilización de cubiertas

| | |
|--|------------------------|
| Reacción al fuego: | Clase E |
| Estanquidad: | Pasa |
| Resistencia a la tracción longitudinal: | 200 ± 100 N/50 mm |
| Resistencia a la tracción transversal: | 200 ± 100 N/50 mm |
| Alargamiento en fuerza máxima longitudinal: | 350 ± 100 % |
| Alargamiento en fuerza máxima transversal: | 350 ± 100 % |
| Plegabilidad: | ≤ -15 °C |
| Sustancias peligrosas | Ver Ficha de seguridad |