

DECLARATION DE PERFORMANCES


N° : 500087-01

1. **Produit :**
PAVILAND IMPRESO
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L situé à l'adresse
suivante : Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Produit en poudre de type CT-C40-F5-A15 qui, appliqué sur du béton frais, forme une couche d'usure monolithique à très haute résistance à l'abrasion et à hautes résistances mécaniques à court terme.
4. **Système d'évaluation :**
4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 13813 :2014
Émission de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C40	
Résistance à la flexion	F5	
Résistance à l'usure	A15	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité	

Les performances du produit identifié dans le point 1 sont conformes à celles déclarées dans le point 5.
Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Córdoba, 05/03/26



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

PAVILAND IMPRESO

Nº : 500087-01

EN 13813

Produit en poudre de type CT-C40-F5-A15 qui, appliqué sur du béton frais, forme une couche d'usure monolithique à très haute résistance à l'abrasion et à hautes résistances mécaniques à court terme.

Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances corrosives	CT
Résistance à la compression	C40
Résistance à la flexion	F5
Résistance à l'usure	A15
Substances dangereuses	Consulter la fiche de sécurité