

DECLARATION DE PERFORMANCES

N° : 501869-01

1. **Produit :**
PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE
2. **Fabricant:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L situé à l'adresse
suivante : Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA,
Núm. 17 14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier de ragréage autonivelant, à durcissement rapide, type CT C25 F5 B1,5, pour chapes intérieures adhérentes jusqu'à 50 mm et non adhérentes jusqu'à 100 mm.
4. **Système d'évaluation :**
4
5. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 13813 :2014
Émission de substances toxiques	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C25	
Résistance à la flexion	F5	
Résistance à la traction	B1,5	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 5.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Córdoba, 10/02/26

Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

PAVILAND SOLERA R AUTONIVELANTE

Nº: 501869-01

EN 13813

Mortier de ragréage autonivelant, à durcissement rapide, type CT C25 F5 B1,5, pour chapes intérieures adhérentes jusqu'à 50 mm et non adhérentes jusqu'à 100 mm.

Réaction au feu	Classe A1
Émission de substances toxiques	CT
Résistance à la compression	C25
Résistance à la flexion	F5
Résistance à la traction	B1,5
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité