

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Nº: 860020

1. **Producto:**  
MORCEMCAL PIEDRA
  
2. **Fabricante:**  
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L con domicilio en:  
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm.17  
14014 CÓRDOBA  
[www.grupopuma.com](http://www.grupopuma.com)
  
3. **Uso previsto:**  
Mortero prescrito para albañilería de uso corriente G, a base de cal hidráulica natural, para el encintado y reparación de muros y fábricas de mampostería y piedra natural.
  
4. **Sistema de evaluación:**  
4
  
5. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Proporción de componentes (en volumen)	Cemento: 0% Cal: 46% Áridos: 54%	EN 998-2:2018
Adhesión	NPD	
Contenido en cloruros	NPD	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	NPD	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 6$	
Conductividad térmica ( $\lambda_{10}$ , seco)	NPD	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011.

Firmado por y en nombre del fabricante:  
Lugar y Fecha de emisión: Córdoba, 7/11/2023



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA S.L  
 Avda. Agrupación Córdoba, Núm.17  
 14014 CÓRDOBA

18

**MORCEMCAL PIEDRA**

**Nº: 860020**

**EN 998-2**

Mortero prescrito para albañilería de uso corriente G, a base de cal hidráulica natural, para el encintado y reparación de muros y fábricas de mampostería y piedra natural.

<b>Proporción de componentes en volumen</b>	Cemento: 0% Cal: 46% Árido: 54%
<b>Reacción al fuego</b>	Clase A1
<b>Coefficiente de difusión de vapor de agua</b>	$\mu \leq 6$