

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## Nº: 130024-126

**1.- Produto:** TRADICOL EXTERIORES BRANCO

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL situado em: C) Conrado del Campo nº 2, 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com.

**3.- Utilização prevista:** Adesivo cimentoso de tempo de presa normal com deslizamento reduzido, TRADICOL EXTERIORES BRANCO, para aplicação de azulejos diretamente sobre paredes de tijolo em interior e exterior e sobre pisos em fundos irregulares, para peças com grau de absorção alta, média e baixa.

**4.-Sistema de avaliação:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Foram realizados os ensaios tipo Nº 78238, 78241, 78244, 79192, 79620, 84065, 85393, com data de Junho, Setembro, Agosto de 2004, e Nº 84847, 96508, 2501885, com data de Março, Junho de 2005 em CEMOSA nº 1377 (Málaga) e Nº 5026662, 5027615 com data de Setembro de 2005, Nº 07/31200749, 07/31200753 com data de Fevereiro de 2007 em APPLUS nº 0370 (Barcelona) obtendo-se os mesmos resultados para todos os produtos em todas as fábricas.

**6.- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Aderência: Aderência inicial à tração:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade : - Aderência à tração após imersão em água: - Aderência à tração após envelhecimento por ação do calor: - Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 02/01/2019



Director Técnico: José A. Ferre Martínez



0370, 1377

GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
04

TRADICOL EXTERIORES BRANCO  
Nº: 130024-126  
EN 12004: 2007+A1:2012

Adesivo cimentoso de tempo de presa normal com deslizamento reduzido para pavimentos e paredes em aplicação no interior e exterior.

**Reação ao fogo:** Classe E

**Aderência:**

-Aderência inicial à tração  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

**Durabilidade:**

- Aderência à tração após imersão em água:  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após envelhecimento por ação do calor:  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo:  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

**Substâncias perigosas**

Ver Ficha de Dados de Segurança

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## Nº: 130062-344

**1.- Produto:** TRADICOL EXTERIORES CINZA

**2.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL situado em: C) Conrado del Campo nº 2, 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**3.- Utilização prevista:** Adesivo cimentoso de tempo de presa normal com deslizamento reduzido, TRADICOL EXTERIORES CINZA, para aplicação de azulejos diretamente sobre paredes de tijolo em interior e exterior e sobre pisos em fundos irregulares, para peças com grau de absorção alta, média e baixa.

**4.-Sistema de avaliação:** 3

**5.-Organismos Notificados:** Foram realizados os ensaios tipo N° 84199 com data de Agosto 2004 em CEMOSA nº 1377 (Málaga)

**6.- Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe E	EN-2004:2007+A1:2012
Aderência: Aderência inicial à tração:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade: - Aderência à tração após imersão em água: - Aderência à tração após envelhecimento por ação do calor: - Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:

Local e data de emissão: Málaga, 02/01/2019



Director Técnico: José A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
04

**TRADICOL EXTERIORES CINZA**

**Nº: 130062-344**

**EN 12004: 2007+A1:2012**

Adesivo cimentoso de tempo de presa normal com deslizamento reduzido para pavimentos e paredes em aplicação no interior e exterior.

**Reação ao fogo:** Classe E

**Aderência:**

-Aderência inicial à tração  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

**Durabilidade:**

- Aderência à tração após imersão em água:  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após envelhecimento por ação do calor:  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após ciclos de gelo/degelo:  $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

**Substâncias perigosas**

Ver Ficha de Dados de Segurança