

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 801153

**1.- Producto:** MORCEMSEC PROYECTABLE EXTERIOR

**2.-Uso previsto:** Mortero para revoco y enlucido, para uso corriente GP para la realización de enfoscados, con espesor hasta 1.5 cm, exteriores proyectado , para terminación y acabado, es impermeable al agua de lluvia.

**3.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**4.-Sistema de evaluación:** 4

**5.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	<b>EN-998-1:2010</b>
Absorción de agua	W2	
Coefficiente de difusión de vapor de agua	$\mu \leq 15$	
-Conductividad Térmica :( $\lambda_{10,seco}$ )	PND	
Adhesión	$\geq 0.3N/mm^2$ Forma de rotura A/B	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL

C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).

05

Nº: 801153

**EN 998-1**

**MORCEMSEC PROYECTABLE EXTERIOR**

Mortero para uso corriente GP para la realización de enfoscados ,  
con espesor hasta 1.5 cm , exteriores proyectado , para terminación y acabado ,  
es impermeable al agua de lluvia

**Reacción al fuego :** Clase A1

**Absorción de agua:** W2

**Coefficiente de difusión de vapor de agua:**  $\mu \leq 15$

**Adhesión :**  $\geq 0.3\text{N/mm}^2$  Forma de rotura A/B