



**SOLUÇÕES PARA REPARAÇÃO,
RENOVAÇÃO E DECORAÇÃO**

GAMA PUMAPLAST



PUMAPLAST



Massa para revestimento e alisamento de superfícies rugosas para decoração.

Utilização geral em interiores sobre suportes como: gesso, gesso cartonado, argamassas, betão, pinturas antigas, etc.

Características e aplicações.

- Alisamento e nivelamento de gotelé plastificado.
- Preenchimento de pequenos defeitos, furos, arranhões, fissuras, gretas, etc.
- Acabamento fino, duro e de grande brancura, apto para receber qualquer tipo de tinta plástica, papel pintado, etc. Nível de acabamento: Q4.
- Fácil preparação e aplicação com talocha ou espátula.

- Fácil lixar e retração mínima.
- Reduz a absorção dos suportes, aumentando o rendimento das tintas.
- Boa aderência.
- Permite aplicação fresco sobre fresco.
- Aplicação manual ou projetável.



Sacos de 5 e 15kg
Baldes de 1, 5 e 20kg



Branco



PUMAPLAST RENOVACIÓN EXTRA



Massa especial de renovação de excelente trabalhabilidade, brancura e dureza.

Concebido para reabilitar ou alisar gotelé plastificado, fundos em relevo e superfícies rugosas. Aplicável diretamente sobre superfície a reabilitar devido à sua grande aderência.

Características e aplicações.

- Excelente trabalhabilidade e poupança no tempo de aplicação.
- Excelente poder de recobrimento.
- Para aplicação sobre suportes interiores pintados, para alisar e nivelar paredes com pinturas em relevo, com gotelé ou texturadas.
- Apto para recobrir tintas acetinadas ou brilhantes e também para alisar e nivelar paredes depois de arrancar o papel, alcatifa...



Sacos de 15 kg



Branco



PUMAPLAST EXTERIOR-CERÂMICA



Massa reparadora para exterior.

Elaboradora com aditivos e agregados de granulometria fina em base de cimento de excelente trabalhabilidade, dureza e brancura. É uma massa plástica para revestimento, alisamento e recobrimento sobre suportes em exterior.

Características e aplicações.

- Grande branura.
- Pela sua facilidade de preparação e pelo tempo de secagem, utiliza-se como massa reparadora à base de cimento para exterior e interior.
- Indicado para recobrir cerâmica.
- Para tapar gretas sem movimento e de carácter não estrutural.
- Eficaz para tapar fissuras e microfissuras.
- Revestimento cerâmico sem necessidade de ponte de união.



PUMAPLAST EXTERIOR FIBRADA



Massa plástica flexível pronta a utilizar para tapar gretas e fissuras com movimento.

Características e aplicações.

- Aplicável em exterior e interior sobre betão, cimento, gesso, pinturas plásticas...
- Selagem e reforço armado de fissuras e gretas dinâmicas.



Baldes de 1 e 5kg



Branco





Telefone de atendimento ao cliente

(+34) 957 76 40 40

www.grupopuma.com