

## DECLARACION DE PRESTACIONES

### Nº: 200024-1

**1.- Producto:** MORCEMGLASS

**2.-Uso previsto:** Mortero prescrito para albañilería de uso corriente (G), para levantar obras de bloques de vidrio y rejuntado

**3.-Fabricante:** GRUPO PUMA SL con domicilio en: C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).www.grupopuma.com

**4.-Sistema de evaluación:** 4

**5.-Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Proporción de los componentes (en volumen)	Cemento 33.5% Áridos 66.4%	EN-998-2:2012
Resistencia de unión	NPD	
Contenido en iones cloruros	NPD	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Absorción de agua	$\leq 0.4 \text{ kg/ m}^2 \text{ min}^{0.5}$	
-Coeficiente de difusión del vapor de agua	$\mu 15/35$	
-Conductividad Térmica :( $\lambda_{10,\text{seco}}$ )	NPD	
Durabilidad	NPD	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 5

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 1/07/2015



Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA SL  
C) Conrado del Campo nº 2 29590 Campanillas (Málaga).  
05  
Nº: 200024-1

**EN 998-2**

**MORCEMGLASS**

Mortero prescrito para albañilería de uso corriente (G), para levantar obras de bloques de vidrio y rejuntado

**Proporción de componentes en volumen**

Cemento : 33.5%

Áridos : 66.4%

-**Reacción frente al fuego** A1

-**Absorción de agua** :  $\leq 0.4 \text{ kg/ m}^2 \text{ min}^{0.5}$

-**Coefficiente de difusión del vapor de agua** :  $\mu 15/35$