

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 100592-394

- Produto:**
PEGOLAND GEL S1
- Fabricante:**
GRUPO PUMA SL com domicilio em:
C/ Conrado del Campo, nº2
29590 Campanillas (Málaga)
www.grupopuma.com
- Utilização prevista:** Adesivo cimentício deformável melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto prolongado, PEGOLAND GEL S1, para colagem de revestimentos, pavimentos interiores e exteriores, especialmente para fachadas, pavimentos de grande superfícies, peças de grande formato, sobreposições, câmaras frigoríficas, piso radiante, piscinas e na impermeabilização cimentícia.
- Sistema de avaliação:**
3
- Organismos Notificados:** Realizaram os ensaios de tipo nº 01-15/000918/1 de janeiro de 2015 e 01-18/006908/1, 01-18/006895/1 datado março de 2018 e 01-18/031905/1 de outubro de 2018 e 01-18/034344/1, 01-18/036350/1 e 01-18/036351/1 com datado de novembro de 2018 e 01-19/030767/1 de agosto de 2019 e 01-20/009094/1 de março de 2020 e 001-22/009079/1 de março de 2022 na CEMOSA nº 1377 (Málaga) obtendo os mesmos resultados do produto para todas as fábricas
- Desempenho Declarado:**

| Características essenciais | Desempenho | Especificação técnica Harmonizada |
|---|---|-----------------------------------|
| Reação ao fogo | Classe E | EN-12004:2007+A1:2012 |
| Aderência: <ul style="list-style-type: none">Aderência Inicial à tração | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |
| Durabilidade: <ul style="list-style-type: none">Aderência à tração após imersão em água:Aderência à tração após envelhecimento térmico:Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | |
| Sustâncias perigosas | Ver Ficha de segurança | |

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 29/08/2022



Diretor Técnico: José A. Ferre Martínez



1377

GRUPO PUMA SL
C/ Conrado del Campo nº 2 - 29590 Campanillas (Málaga).
15

PEGOLAND GEL S1
Nº: 100592-394
EN 12004:2007+A1:2012

Adesivo cimentício deformável melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto estendido, para pisos e azulejos, interiores e exteriores.

Reação ao fogo Classe E

Aderência:

- Aderência Inicial à tração $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Durabilidade:

- Aderência à tração após imersão em água: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após envelhecimento térmico: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo: $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Sustâncias perigosas Ver Ficha de segurança