

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° : 120032-158

1. **Produit :**
PEGOLAND ESPECIAL GRIS
2. **Fabricant :**
GRUPO PUMA ESPAÑA SL situé à l'adresse suivante:
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba (Córdoba)
www.grupopuma.com
3. **Emploi prévu :**
Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, Pegoland Especial Gris, destiné au collage de carreaux à absorption > 3 % et de mosaïques en verre, pour revêtements de sols et murs intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs. Adapté aussi à la pose de carreaux de à faible absorption (≤ 3 %) sur sols et murs intérieurs résidentiels et à usage public piétonnier, à condition que le côté le plus long du carreau soit ≤ 30 cm.
4. **Système d'évaluation :**
3
5. **Organisme notifié :**
Les essais de type n° 01-18/028306/1 de septembre 2018 ; n° 01-18/036754/1 de novembre 2018 ; n° 01-20/026824/1 de septembre 2020 ; n° 01-21/001076/1 et 01-21/011954/1 de janvier 2021 ; n° 01-21/002767/1 de février 2021 ; et n° 01-21/005931/1, 01-21/006028/1, 01-21/011955/1, 01-21/007984/1, 01-21/006985/1, 01-21/006969/1 de mars 2021 ont été réalisés par CEMOSA n° 1377 (Málaga), les mêmes résultats ont été obtenus pour ce produit dans toutes les usines.
6. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe E	EN-12004:2007+A1:2012
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ $\geq 0,5\text{N/mm}^2$	
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité	

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) 2024/3110, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé par et au nom du fabricant :
Date et Lieu d'émission : Málaga, 07/01/2025



Directeur Technique : Jose A. Ferre Martínez

 0370,1377	
GRUPO PUMA ESPAÑA SL Av. Agrupación Córdoba, 17. 14014 Córdoba (Córdoba) 04	
PEGOLAND ESPECIAL GRIS Nº : 120032-158 EN-12004 :2007+A1:2012 Mortier-colle à base de ciment à prise normale, à glissement réduit et à temps ouvert prolongé, pour revêtements de sols et muraux intérieurs, ainsi que pour sols extérieurs.	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence : - Adhérence initiale par traction	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilité : - Adhérence par traction après action de l'eau - Adhérence par traction après vieillissement thermique - Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²
Substances dangereuses :	Voir Fiche de Sécurité