DECLARACION DE PRESTACIONES
Nº: 120117-130

1. **Producto:**
   PEGOLAND PORCELÁNICO GRIS
2. **Fabricante:**
   GRUPO PUMA SL con domicilio en:
   C/ Conrado del Campo nº2
   29590 Campanillas (Málaga)
   www.grupopuma.com
3. **Uso previsto:**
   Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Pegoland Porcelánico Gris, para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos y revestimientos interiores y pavimentos exteriores
4. **Sistema de evaluación:**
   3
5. **Organismos notificados:**
   Han realizado los ensayos tipo nº 71347,71386, 71406, 71417,71431, 71437, 71486, 75397, 75449, 75465 ,80107, con fecha febrero, marzo, abril, junio de 2004, en CEMOSA nº 1377 (Málaga) y nº 4021730 con fecha septiembre de 2004 , nº 5029470, 5026638 con fecha julio y septiembre de 2005, nº 31212763 con fecha agosto de 2006 en APPLUS nº 0370 (Barcelona) obteniéndose los mismos resultados del producto para todas las fábricas.
6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas armonizadas**
Reacción al fuego:	Clase E	EN-12004:2007+A1:2012
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 0,5N/mm^2	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico - Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	≥ 0,5N/mm^2 ≥ 0,5N/mm^2 ≥ 0,5N/mm^2	
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Lugar y Fecha de emisión: Málaga, 09/02/2024

Director Técnico: Jose A. Ferre Martínez

0370, 1377

GRUPO PUMA SL
C) Conrado del Campo nº2 29590 Campanillas (Malaga)
04

PEGOLAND PORCELÁNICO GRIS

Nº: 120117-130

EN-12004:2007+A1:2012

Adhesivo cementoso de fraguado normal, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior

Reacción al fuego:	Clase E
Adherencia:	
- Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm^2
Durabilidad:	
- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:	≥ 0,5N/mm^2
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:	≥ 0,5N/mm^2
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo:	≥ 0,5N/mm^2
Sustancias peligrosas:	Ver Ficha de Seguridad