

Declaração de Desempenho

Nº: 501869-01

1. **Produto:**
PAVILAND SOLERA R AUTONÍVELANTE
2. **Fabricante:**
GRUPO PUMA ESPAÑA S.L com domicilio em:
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA
www.grupopuma.com
3. **Utilização prevista:**
Argamassa autonivelante de endurecimento rápido, tipo CT C25 F5 B1,5, para pavimentos interiores aderidos até 50 mm e não aderidos até 100 mm.
4. **Sistema de avaliação:**
4
5. **Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe A1	EN 13813:2014
Emissões de substâncias perigosas	CT	
Permeabilidade à água	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Resistência à compressão	C25	
Resistência à flexão	F5	
Resistência à tração	B1,5	
Resistência ao desgaste	NPD	
Isolamento acústico	NPD	
Absorção acústica	NPD	
Resistência térmica	NPD	
Resistência impacto	NPD	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança	

As características do produto identificado no ponto 1 estão em conformidade com as características declaradas no ponto 5. Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante referido no ponto 2, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e Data de emissão: Córdoba, 10/02/26

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. A. Ferre Martínez", written over a faint horizontal line.

Diretor Técnico: Jose A. Ferre Martínez



GRUPO PUMA ESPAÑA, S.L
Avda. AGRUPACIÓN CÓRDOBA, Núm. 17
14014 CÓRDOBA

26

PAVILAND SOLERA R AUTONÍVELANTE

Nº: 501869-01

EN 13813

Argamassa autonivelante de endurecimento rápido, tipo CT C25 F5 B1,5,
para pavimentos interiores aderidos até 50 mm e não aderidos até 100 mm.

Reação ao fogo	Classe A1
Emissões de substâncias perigosas	CT
Resistência à compressão	C25
Resistência à flexão	F5
Resistência à tração	B1,5
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança