

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: 500087

- 1. Produto:**
PAVILAND IMPRESO
- 2. Fabricante:**
GRUPO PUMA SL situado em:
C/ Conrado del Campo nº 2
29590 Campanillas (Málaga)
www.grupopuma.com
- 3. Utilização prevista:**
Produto em pó que aplicado sobre betão fresco forma uma camada de rodagem monolítica de alta resistência à abrasão.
- 4. Sistema de avaliação:**
4
- 5. Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Normas Harmonizadas
Reação ao fogo:	Classe A1	EN-13813:2014
Emissão de substâncias corrosivas:	CT	
Permeabilidade à água:	NPD	
Permeabilidade ao vapor de água:	NPD	
Resistência à Compressão:	C20	
Resistência à Flexão:	F3	
Resistência ao Desgaste:	A9	
Isolamento acústico:	NPD	
Absorção acústica:	NPD	
Resistência Térmica:	NPD	
Resistência Química:	NPD	
Substâncias perigosas:	Ver Ficha de Dados de Segurança	

O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Local e data de emissão: Málaga, 01/07/2015



Director Técnico: José A. Ferre Martínez

	
GRUPO PUMA SL C/ Conrado del Campo nº 2- 29590 Campanillas (Málaga). 18	
PAVILAND IMPRESO Nº: 500087 EN 13813 Produto em pó, tipo CT-C20-F3-A9, que aplicado sobre betão fresco, forma uma camada de rodagem monolítica de alta resistência à abrasão.	
Reação ao fogo:	Classe A1
Emissão de substâncias corrosivas:	CT
Resistência à Compressão:	C20
Resistência à Flexão:	F3
Resistência ao Desgaste:	A9
Substâncias perigosas:	Ver Ficha de Dados de Segurança